



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Panel Cleaner

7.84

16/12/2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Panel Cleaner ist ein Entfettungs- und Reinigungsmittel für nicht saugende Untergründe.

Einsatzbereiche

Zwaluw Panel Cleaner wird angewendet zum entfetten und reinigen der Paneele und Aluminium Riegel die mit Zwaluw Panelfix® in Verbindung kommen.

Zwaluw Panel Cleaner entfernt Fettreste und leichte Oberflächeverunreinigungen, wodurch die Haftung verbessert wird.

Durch Verdunsten von Zwaluw Panel Cleaner wird der Untergrund abkühlen wodurch Kondensation auf den Untergrund entstehen kann.

Deswegen Untergründe nach reinigen 10 Minuten trocknen lassen bevor anbringen von der Zwaluw Panelfix®.

Die verwendeten Tücher regelmäßig austauschen.

Anwendungseinschränkungen

Die Anwendung von Zwaluw Panel Cleaner auf Acryl und Lösungsmittel empfindliche Oberflächen ist beschränkt.

Anwendung

Durch benutzen von trockene, saubere Tücher aus Baumwolle, Wolle oder Zellstoff.

Farbe

Farblos

Verpackung

1 Liter Kannen

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch kein Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist

Product description

Zwaluw Panel Cleaner is a degreasing cleaner for non porous surfaces.

Applications

Zwaluw Panel Cleaner is used for degreasing and cleaning of panels and aluminium supports, their where Zwaluw Panelfix® will be applied.

Zwaluw Panel Cleaner removes traces of grease and mild surface contaminations which improves the adhesion.

By evaporation of Zwaluw Panel Cleaner the surface will cool down.

This might result in condensation of moisture on the surface.

That is why it is advised to leave the surface to dry for 10 minutes after cleaning before applying sealant or adhesive on the substrate.

Replace the cleaning tissues regularly.

Limitations

The use of Zwaluw Panel Cleaner on acrylic and solvent sensitive surfaces is limited.

Application

By using a dry, clean cloth of cotton, wool or non-woven fabric.

Colour

Colourless

Packaging

1 liter cans

Safety

Safety data sheets are available upon request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, with its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature.

However they do not imply any liability.

It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Panel Cleaner is een ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden.

Toepassing

Zwaluw Panel Cleaner wordt gebruikt voor het ontvetten en reinigen van het plaatmateriaal en de aluminium regels, daar waar de Zwaluw Panelfix® wordt aangebracht.

Zwaluw Panel Cleaner verwijdert vetsporen en lichte oppervlakte verontreinigingen waardoor de hechting wordt verbeterd.

Door verdamping onttrekt Zwaluw Panel Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren.

Daarom wordt aanbevolen ca. 10 minuten te wachten voordat kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

De te gebruiken tissues of niet pluizende doeken regelmatig vernieuwen.

Beperkingen

Zwaluw Panel Cleaner is beperkt geschikt voor acrylaat en oplosmiddel gevoelige oppervlakken.

Verwerking

Geschiedt door middel van droge, schone doeken van katoen, wol of celstof.

Kleur

Kleurloos

Verpakking

1 liter blikken

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden.

In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Panel Cleaner

7.84

16/12/2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Allgemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Lösemittel solvent oplosmiddel
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur	°C	+5 / +40
Trockenzeit	Drying time	Droogtijd	min	10
Dichte	Density	Dichtheid	g / ml	0,72
Farbe	Colour	Kleur		transp.
Flammpunkt	Flash Point	Vlampunt	°C	-14
Leichtentzündlich	Highly flammable	Licht ontvlambaar		ja / yes / ja
Frostbeständig während Transport bis -15 C	Frost resistant during transport till -15°C	Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C		ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5 C und +25 C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monat / Month Maand	24